

AKTENLAGERSCHRÄNKE TSS SIND DIE OPTIMALE WAHL ...

... überall dort, wo große Aktenmengen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden müssen. Die TSS-Schränke der SISTEC Sicherheitssysteme besitzen das Fassungsvermögen eines Aktenschrankes und die Sicherheit eines Tresors. Durch Rasteraufteilung und höhenverstellbare Einlegeböden haben Sie bei der Innenaufteilung alle

Möglichkeiten. Aufgrund der Bauweise bietet Ihnen der TSS bedingten Einbruch- und Feuerschutz nach DIN 4102. Wenn Sie auf „geheime Verschlusssachen“ Wert legen, sollten Sie Qualität und Service der SISTEC Sicherheitssysteme in Anspruch nehmen.



* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.
Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

Tresorschrank TSS 2:
Sonderausstattung mit Wertfach

Einbruchschutz

- Doppelwandiger Korpus
- Dreiwandige Tür
- Dreiseitige Verriegelung durch 25 mm Rundstahl-Riegelbolzen
- Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Eine zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich






Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff (DIN 4102)
- Vierseitig umlaufender Feuerfalz
- Spezielle Glasgewebedichtungen
- Separat verschließbares Innenfach (Sonderausstattung)
- Ausziehbare Fachböden und Hänge- registraturrahmen (Sonderausstattung)
- Schienen für Pendelhefter (Sonderausstattung)

Wand- und Bodenverankerung

- Individuell vorbereitete Bohrungen und Befestigungsmaterial für die Wand- oder Bodenverankerung (Sonderausstattung)

Aktenlagerschrank TSS

Bestell-Nr.				Außenmaße			Innenmaße					
Standard			Modell	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe	Fachboden	Liter	kg
OS200540			TSS I	1500	700	550	1360	585	460	3	361	120
OS200541			TSS II	1950	700	550	1780	585	460	4	483	160
OS200542			TSS 2	1950	950	550	1780	835	460	4	683	183
OS200543			TSS 4	1950	1260	550	1780	1145	460	4	941	232

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

 Schnell-Lieferprogramm mit 24-Stunden-Übergabegarantie